



●この説明書は、必ず組立てされる方、荷扱いされる方へお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

▲警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲警告

- 本品で使用する複層ガラスは、専用グレチャンを使用した複層ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
 - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
 - ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順に従ってください。

▲注意

- 本製品は、組立て後の製品重量は最大90kgになります。荷扱いは対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 組立て後、障子部材の一辺だけを持たないでください。部材とガラスが抜けて思わぬケガをするおそれがあります。





●お願い

※防火戸の障子は、組立て時に室内側から見て防火ラベルが内障子ガラスの右上にくるように配置してください。

■組立て上のおお願い

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子組立ねじ(㊶)、芯材組立ねじ(㊷、㊸)は必ず正しい個所に使用してください。(裏面)
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

㊶	㊷(茶色)
障子組立用	芯材組立用
 ナベタッピンねじ(2種) $\phi 4 \times 50$: 窓(8本) $\phi 4 \times 70$: テラス(8本)	茶色  ナベタッピンねじ(1種) $\phi 4 \times 35$: 窓(2本) $\phi 4 \times 55$: テラス(3本)
㊸(茶色)	㊹
芯材組立用	
茶色  ナベタッピンねじ(1種) $\phi 4 \times 12$: テラス(1本)	 プッシュボタン $\phi 8$

■荷扱いされる方へのお願い

▲注意

- 本製品は、組立て後の製品重量は最大90kgになります。荷扱いは対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 組立て後、障子部材の一辺だけを持たないでください。部材とガラスが抜けて思わぬケガをするおそれがあります。

