



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しく下さい。

### ■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲警告** …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲警告

- 本製品で使用する複層ガラスは、専用グレチャンを使用した複層ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガの防止のため下記事項をお守りください。
  - ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
  - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
  - ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

### ▲注意

- 障子の外れ・落下防止のため、下記事項をお守りください。
  - ・障子を建込む際は、必ず左右両方のラッチストッパーを解除してください。その際、必ず窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。
- 障子が勢いよく開いて、ケガ・部品破損の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・下障子は必ず枠を立てた状態で建込んでください。
  - ・障子建込み後は、枠固定時までロックをかけておいてください。
- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
  - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
  - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
  - ・浴室に使用される際は、下枠と縦枠の接合部分(躯体取付側の2ヵ所)には隙間隠し部品シールのリケイ紙をはがして浴室防水部品セット(別売り)を取付けてください。

### お願い(防火戸の場合)

- 障子組立時、上障子のガラスは室内側から見て防火ラベルが右上にくるように配置してください。

### ■組立て上のお願い












- 必ず指定のねじで組立ててください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および外枠取付け用部品セットは、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。
- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 連窓・段窓する際は、必ず連窓方立・段窓無目の組立て説明書もご覧ください。専用部品の取付けおよび組立ての手順が異なります。
- バランス部品箱は別売りです。

### ■組立て順序

- 1 ガラスの確認
- 2 障子部材の仮配置
- 3 上障子の組立て
- 4 下障子の組立て
- 5 枠の組立て
- 6 隙間隠し部品シールの取付け
- 7 バランサーの取付け
- 8 上障子の建込み
- 9 下障子の建込み
- 10 バランサーの調整
- 11 バランサーカバーの取付け

### ■部品・ねじ一覧表

※本文図中の①~⑬は、部品・ねじの種類を示します。

| 外枠組立て用                                                                              | 障子組立て用                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 障子取付け用                                                                              |                                                                                      | バランサー取付け用                                                                             |                                                                                       | 隙間隠し部品セット                                                                             | バランサー(別売り)                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                   | ②                                                                                   | ③                                                                                   | ④                                                                                   | ⑤                                                                                   | ⑥                                                                                    | ⑦                                                                                     | ⑧                                                                                     | ⑨                                                                                     | ⑩                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| バインドタッピンねじ<br>φ4×30<br>(10本入)                                                       | ナベタッピンねじ<br>φ4×25<br>(8本入)                                                          | 障子固定金具<br>(LR各1個入)                                                                  | ピボットヒンジ<br>(2個入)                                                                    | トラス小ねじ<br>M4×6(D8)<br>(2本入)                                                         | アームスライダー<br>(LR各1個入)                                                                 | トラス小ねじ<br>M4×6(D9.4)<br>(2本入)                                                         | バランサーカバー<br>(LR各1個入)                                                                  | 専用取付けねじ<br>(4本入)                                                                      | 隙間隠し<br>部品シール                                                                         | バランサー<br>(LR各1個入)                                                                     |

### ■組立て順序

#### 1 ガラスの確認

●グレチャン付複層ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。

### ▲警告


- 必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
- ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

## 2 障子部材の仮配置

●ガラスに対し、各部材を仮配置します。

※下図を参考に内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。

室外側



※面一構造の上げ下げ窓のため、全閉状態では上障子と、下障子が同一面に配置されています。

※バランスを枠内に内蔵しているため、必ず上障子の方が下障子よりガラス寸法、縦框の長さとも大きくなります。

室内側

## ●上障子 型材断面および内外方向


|  | 上棧(リブが室外側) | 下棧(リブが室外側) | 縦框(モヘアが室内側) |
|--|------------|------------|-------------|
|  | 外 内<br>リブ  | 外 内<br>リブ  | 外 内<br>モヘア  |

## ●下障子 型材断面および内外方向

|                 | 上棧(ロックが室内側) | 下棧(引手が室内側) | 縦框(モヘアが室内側) |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 一般仕様<br>(非防火仕様) | 外 内<br>ロック  | 外 内<br>引手  | 外 内<br>モヘア  |
| 防火仕様            | 外 内<br>ロック  | 外 内<br>引手  | 外 内<br>モヘア  |


## 3 上障子の組立て

- ①部材の内外を「2障子部材の仮配置」の表にて確認します。
- ②専用の複層ガラス(別売り)に下棧、縦框、上棧の順にガラスに差込みます。
- ③下棧と縦框部は 障子固定金具の左右を確認し、取付けた後でねじで固定します。
- ④上棧と縦框をねじで固定します。




## 4 下障子の組立て

- ①部材の内外を「2障子部材の仮配置」の表にて確認します。
- ②専用の複層ガラス(別売り)に下棧、縦框、上棧の順にガラスに差込みます。  
下棧と縦框部は 樹脂キャップと部材が干渉しないよう組立てます。
- ③上下棧と縦框をねじで固定します。
- ④下棧にピボットヒンジを奥まで差込み、ねじ止めします。



## 5 枠の組立て

●各部材の向きを合わせて、ねじ止めします。



### ▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

### ▲注意

- コーキングシーラーが、下枠のまわりにはみ出るように位置を合わせてねじ止めしてください。
- ねじ止め後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

## 6 隙間隠し部品シールの取付け

※一部品種・機種には、隙間隠し部品セットが無い場合があります。

### お願い

- ※隙間隠し部品セットはサッシ枠を組立ててから取付けてください。
- ※隙間隠し部品シールは両面シールになっていますので、躯体取付け側のリケイ紙をはがさないでください。


●縦枠と上枠(下枠)の接合部分(室内側4カ所)に張付けてください。

- ①張付け側のリケイ紙をはがします。
- ②基準面を合わせて張付けます。

### ▲注意

- 浴室に使用される際は、下枠と縦枠の接合部分(躯体取付け側の2カ所)には隙間隠し部品シールのリケイ紙をはがして浴室防水部品セット(別売り)を取付けてください。


### ●隙間隠し部品シール



## 7 バランサーの取付け


※ガラス厚さ、サッシH、W寸法によって使用するバランサーが異なります。取付け前にバランサーの機種を確認してください。

- バランサー(別売り)のワイヤーを手に巻き少し引っ張り、金具をフックから外します。ゆっくりワイヤーのテンションを緩めていき、バランサーの穴に金具を引き込ませ、テンションがなくなったら手を離します。



- バランサーはワイヤーが出ている方が室内側になります。このワイヤーが縦枠の溝に入るように、向きを合わせて、ねじで固定します。


※バランサーカバーは必ず調整を行った後に取付けてください。



## 8 上障子の建込み

※上障子の建込みは、枠を寝かせた状態で行ってください。


- ①障子の下枠を、ロック受けより下枠側に下ろし、障子を斜めにして、障子固定金具を枠の溝に入れ、障子を水平にして、枠側にゆっくり倒します。
  - ②障子を上にあげて、上枠の溝に障子を入れ込みます。その際、挿入に抵抗がありますが、枠の気密材をしっかり当てるためなので、確実に奥まで入れてください。
- ※上枠の室内側気密材が巻かれてしまった場合は、上枠部のガラス面を室内側から強く押すと解消します。
- ③障子下部の障子固定金具をロック受けの穴位置に合わせ、確実にねじ止めします。
  - ④障子の位置はねじをゆるめることで調整できます。



## 9 下障子の建込み

※下障子の建込みは必ず枠を立てた状態で行ってください。

- ①ラッチを押し込みストッパーに引っ掛けます。



- ①この部分を押し続けれます。
- ②ラッチの引手部を引き、①を離しラッチをストッパーに引っ掛けます。
- ③ラッチストッパーを解錠する際は、①を再度押します。

### ▲ 注意


- 障子を建込む際は、必ず左右両側のラッチストッパーを解除してください。

- ②ワイヤーの先端をカシメ部の出張りが室内側にくるように、ピボットの溝にはめ込みます。

- ③障子を斜めにして、下枠のピボット部が障子ストッパーより下にくるまで垂直に引き下ろしてください。

この位置で障子を水平にしてピボットを縦枠の溝の中に差込み、内倒し状態から障子を起こしてください。

※ワイヤーを室内側に引き出すと縦枠樹脂部材がキズつきますので、できるだけ縦枠溝付近で作業をしてください。




※障子は必ず水平にして、内倒し状態から起こしてください。障子が傾いた状態で起こすと、部品が破損することがあります。



**▲ 注意**  
●下障子は必ず枠を立てた状態で建込んでください。

**■C部詳細図**  
※ワイヤーは、必ずピボットの溝にはめ込んでください。ワイヤーが外れると、バランサーが破損するおそれがあります。





**室内側**  
カシメ部の出っ張りが室内側にくるようにピボットを取付けてください。



- ④アームスライダの左右を確認し、縦枠の上部の切欠きから差込みます。(D部詳細図)  
 ※H750未満には内倒しアームはついていませんので、アームスライダーは使用しません。  
 ⑤アームスライダーに内倒しアームを固定します。(E部詳細図)




- ⑥内倒しアームを押し下げながら、障子を起し、縦枠の溝位置でラッチをストッパーから開放します。  
 ⑦ピボットが左右に1mm程度のカタツキとなるようねじ位置を調整します。



### 10 バランサーの調整

- ※バランサーの調整は枠固定後にも必ず行ってください。  
 ①障子を一番下に下げます。  
 ②障子の上げと下げの力がほぼ均等になるよう、バランサーの軸をマイナスドライバーで回して調整します。(内観右側は時計回り、内観左側は反時計回り)  
 ※左右とも同じ回転数にしてください。軸を回しすぎたときは、ストッパーの穴にマイナスドライバーを差し込んで左右にスライドさせ、戻してください。



### 11 バランサーカバーの取付け

- ※バランサーカバーを取付けた後でも、バランサーの調整ができるよう、軸とストッパー部の位置に合わせて穴が開いています。  
 ●バランサーカバーの左右を確認して、バランサーカバーの室外側の端面全体をもぐり込ませ、倒すように取付けてください。



### ■バランサーの調整目安表

- ※表は、バランサー調整のあくまで目安です。  
 ●建付け状態、重量などのバラツキにより変動しますので必ず障子を上げる力と下げる力が同じになるまで調整してください。  
 ●左右の回転数は、必ず同じにしてください。  
 ●1/7回転で「カチツ」と音がします。これを1クリックとします。

### ■防火仕様 上げ下げ窓FS

| 重量機種 |      | W呼称       | 023   | 033 | 057 |
|------|------|-----------|-------|-----|-----|
| H呼称  |      | サッシW      | 300   | 405 | 640 |
|      |      | ガラス構成     | クリック数 |     |     |
| 07   | 770  | 3 -A- 6.8 | 20    | 5   | 30  |
|      |      | 4 -A- 6.8 | 27    | 14  | 5   |
|      |      | 5 -A- 6.8 | 34    | 22  | 13  |
| 09   | 970  | 3 -A- 6.8 | 51    | 2   | 29  |
|      |      | 4 -A- 6.8 | 3     | 10  | 40  |
|      |      | 5 -A- 6.8 | 11    | 18  | 5   |
| 11   | 1170 | 3 -A- 6.8 | 20    | 25  | 32  |
|      |      | 4 -A- 6.8 | 31    | 2   | 40  |
|      |      | 5 -A- 6.8 | 1     | 10  | 1   |
| 13   | 1370 | 3 -A- 6.8 | 4     | 13  | 19  |
|      |      | 4 -A- 6.8 | 13    | 23  | 31  |
|      |      | 5 -A- 6.8 | 21    | 33  | 42  |
| 特注最小 | 600  | 3 -A- 6.8 | 11    | 25  | 32  |
|      |      | 4 -A- 6.8 | 15    | 32  | 2   |
|      |      | 5 -A- 6.8 | 3     | 39  | 9   |

### ■一般仕様(非防火仕様) 上げ下げ窓FS

| 機種   |      | W呼称       | 023   | 033 | 057 | 066 | 071 | 特注  |
|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H呼称  |      | サッシW      | 300   | 405 | 640 | 730 | 780 | 870 |
|      |      | ガラス構成     | クリック数 |     |     |     |     |     |
| 07   | 770  | 3 -A- 3   | 8     | 18  | 21  | 1   | 8   | 21  |
|      |      | 3 -A- 4   | 14    | 29  | 36  | 13  | 21  | 2   |
|      |      | 3 -A- 5   | 4     | 40  | 8   | 24  | 0   | 13  |
|      |      | 4 -A- 5   | 11    | 50  | 18  | 2   | 10  | 25  |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 17    | 2   | 26  | 10  | 18  | 34  |
| 09   | 970  | 3 -A- 3   | 10    | 47  | 13  | 30  | 5   | 19  |
|      |      | 3 -A- 4   | 20    | 4   | 27  | 11  | 19  | 34  |
|      |      | 3 -A- 5   | 30    | 16  | 7   | 24  | 33  | 25  |
|      |      | 4 -A- 5   | 39    | 29  | 18  | 37  | 23  | 34  |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 47    | 39  | 27  | 23  | 30  | 42  |
| 11   | 1170 | 3 -A- 3   | 30    | 15  | 5   | 21  | 30  | 23  |
|      |      | 3 -A- 4   | 43    | 31  | 19  | 38  | 23  | 35  |
|      |      | 3 -A- 5   | 55    | 5   | 33  | 27  | 34  | 47  |
|      |      | 4 -A- 5   | 9     | 15  | 23  | 37  | 45  | 28  |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 17    | 23  | 30  | 45  | 22  | 39  |
| 13   | 1370 | 3 -A- 3   | 50    | 0   | 25  | 21  | 28  | 40  |
|      |      | 3 -A- 4   | 7     | 12  | 42  | 34  | 41  | 23  |
|      |      | 3 -A- 5   | 20    | 25  | 30  | 46  | 22  | 39  |
|      |      | 4 -A- 5   | 32    | 3   | 41  | 26  | 37  | 29  |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 2     | 11  | 17  | 37  | 26  | 34  |
| 15   | 1570 | 3 -A- 3   | 11    | 15  | 21  | 35  | 43  | 25  |
|      |      | 3 -A- 4   | 26    | 30  | 34  | 17  | 27  | 45  |
|      |      | 3 -A- 5   | 1     | 9   | 47  | 33  | 45  | 32  |
|      |      | 4 -A- 5   | 11    | 20  | 27  | 26  | 31  | -   |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 18    | 30  | 38  | 31  | -   | -   |
| 特注最小 | 600  | 3 -A- 3   | -     | 12  | 41  | 2   | 10  | 25  |
|      |      | 3 -A- 4   | -     | 1   | 54  | 14  | 24  | 1   |
|      |      | 3 -A- 5   | 3     | 8   | 8   | 26  | 37  | 10  |
|      |      | 4 -A- 5   | 6     | 16  | 18  | 39  | 7   | 20  |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 9     | 21  | 27  | 6   | 14  | 27  |
| 特注最大 | 1700 | 3 -A- 3   | 22    | 25  | 30  | 45  | 21  | 37  |
|      |      | 3 -A- 4   | 38    | 6   | 43  | 29  | 40  | 30  |
|      |      | 3 -A- 5   | 10    | 19  | 25  | 25  | 30  | -   |
|      |      | 4 -A- 5   | 21    | 32  | 40  | 32  | -   | -   |
|      |      | 3 -A- 6.8 | 29    | 42  | 27  | -   | -   | -   |