




# LIXIL 室内ドア スクエアハンドル 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

## ■守っていただきたいこと

### 取付け時のお願い

●製品破損となるので、必ず手回しドライバーで取付けてください。



**電動ドライバー 使用厳禁**

- 必ず取付けは右側に角芯付きレバーハンドル、左側にねじ側の座を取付けしてください。
- 作動不良となるので、レバーハンドルのハンドルサポートは外さず取付けしてください。
- すき間やガタツキとなるので、両側からレバーハンドルを押し付けながら固定してください。

## ■部品・部材の明細

ラッチから見て左側に取付け	ラッチから見て右側に取付け
ねじ付きレバーハンドル ハンドルサポート (溝あり)	角芯付きレバーハンドル ハンドルサポート (溝無し)
ねじ側座 取付けねじ2本 	ねじ筒付き座 

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	正しい向きで手回しドライバーを使って取付けましたか？	<input type="checkbox"/>
2	ハンドルサポートをレバーハンドルから外さず取付けましたか？	<input type="checkbox"/>



このマンガはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

## 1 ハンドルの取付け

- ①左吊元の場合はフロントを外してラッチ向きを180°回転させてください。
- ②座の仮組みねじを外して、ドアに仮固定してください。
- ③必ずハンドルの角芯側をねじ筒付き座側から差し込み作動確認をしてください。※ラッチから見て部品の左右配置は同じ
- ④レバーハンドルを一旦外して座の本固定をしてください。
- ⑤ハンドルサポートを外さずに座にレバーハンドルを差し込んでください。※ハンドルサポートには取付側と向きがあります。
- ⑥レバーハンドルを両側から押し付けながら固定してください。

