



トステム株式会社

## トレリスご使用に際してのお願い

トレリスは適切なお手入れによって長持ちさせることができます。

製品を安全に正しく、長くお使い頂くために、ご使用になる前にこの説明書を必ずお読みください。

お読みになったあとは、バルコニー取扱説明書と一緒に保管してください。

### ■ 天然木を使用しているためのお願い

- 木は自然の素材ですので、使用にさしつかえない範囲で節があります。  
又、反りやヒビが生じる場合がありますが、強度への影響はありません。
- 木は自然の素材ですので、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。  
素材の色合いのバラツキによって、塗装後の製品も仕上がり色に差が生じますが、  
自然素材であるためご理解をお願いします。

### ■ 安全上のお願い

- 小さなお子様がいらっしゃる場合には、足がかり防止のため別売のサポートパネルAを  
必ず取り付けてください。
- 木は乾燥するとささくれが生じる場合がありますので、ささくれが生じた時はヤスリで  
削ってください。

### ■ その他のお願い

- 洗濯物や布団を直に置かないでください。よごれ等により色移りする場合があります。

### ■ お手入れについて

- トレリスには木材保護着色塗料が塗ってあります。  
より長く快適にお使いいただくために、必ず1~2年に1回、下記に従って正しく上塗りしてください。
- [用意するもの]  
ハケ・布・ゴム手袋・塗料用シンナー・塗料

※塗料は右記のものを必要量、施工店に注文してください。

※市販品を使用する場合は、キシラデコール(武田薬品)等の木材保護着色塗料を購入してください。

(ニス・ペンキは使わないでください。木が呼吸できなくなります。)

#### ■ メンテナンス用塗料

商品コード	WVCZ020
名 称	サドリンククラシック「チーク」色
内 容 量	4L/缶
塗 布 面 積	20m <sup>2</sup> ~27m <sup>2</sup> /缶
メ ー カ ー	玄々化学工業

#### [塗装条件]

雨・雪の直後や水洗いの直後など、製品が湿っている時は塗装しないでください。  
塗料が浸透しなくなります。

#### [塗装方法]

※塗料の記載事項に必ず従ってください。

- ① ゴミ・ほこりを取り除きます。
  - ② 塗装前・塗装中に塗料の缶を振ってよくかきまぜます。
  - ③ 塗料は薄めず、ゆっくりと2~3回ハケ塗りします。
  - ④ 塗料を浸透させるため、乾く前にきれいな布で軽くこります。
- ※塗装完了後、ハケは塗料用シンナーでよく洗ってください。

- 定期的(年1回程度)にネジ・ボルト類の緩みを点検し締めなおしてください。