

アーキモダン

取付説明書 — スリット枠 —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 前もって設置場所の確認を行なってください。給湯器、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように600mm以上離して施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>



注意

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆれみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

■梱包明細表

①1S型：W10・3S型：W10用セット

名称	略図	員数
スリット枠 大		1
スリット枠 小		1
①-①φ4×16サラ タッピンネジ3種 D=8		10
①-②φ4×30サラ タッピンネジ2種 D=8 G=5		4
取付説明書	—	1

②2S型：W10用セット

名称	略図	員数
スリット枠 大		1
スリット枠 小		1
②-①φ4×16サラ タッピンネジ3種 D=8		10
②-②φ4×30サラ タッピンネジ2種 D=8 G=5		4
取付説明書	—	1

1. スリット枠の取付け

※図は1S型：W10用の場合です。
2S型：W10・3S型：W10用も同様の作業です。

① スリット枠大をウォール本体にはめ込んでください。

ポイント

- スリット枠大を外側からはめ込んでください。

② スリット枠小とスリット枠大を①-①で固定してください。

補足

- フラット・片流れタイプはネジが見える面を家側にしてください。

③ スリット枠の上部と下部を①-②で固定してください。

取説コード
F204
UFH602419
200502A_1042