

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- この説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。

ラミネート製品のお手入れ方法について

- 汚れ、ホコリが付着した場合には、軽く水で流すかテープ等の接着面でたたくようにしてください。
- 年に数回の水洗いと、空ぶきだけでも効果的です。ただし、工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れの回数を増やしてください。
- 汚れが軽い場合：やわらかい布かスポンジで水ぶきした後に空ぶきしてください。
- 汚れが目立つ場合：中性洗剤を薄めた液で汚れを落し洗剤が残らないように水洗いしてから空ぶきしてください。



- この説明書では、ヒジツボ下寸法の確認、および框キャップの取付方法のみ記載しています。
- モデノ門扉本体の施工については、門柱セット、ヒンジセットに付属の取付説明書を参照してください。

梱包明細

- 施工前に、部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
- 説明書に記載している部材・部品（ビス含）以外は使用しないでください。


梱包名称	梱包内容	表内の（ ）は個数を表しています。
門扉	本体（1） 框キャップセット [框キャップ（2）・φ 4 × 10 皿タッピン 3種（2）・落し受けツボ（1）・取付説明書 [ME-1725]（1）]	

1 ヒジツボ下寸法の確認・框キャップの取付け

- ①ヒンジセットの取付説明書 [ME-2135] の「2-2. ヒジツボの取付け」を参照して、門扉にヒジツボを取り付けてください。



ヒジツボ下から門扉下端までの寸法を 85mm としてください。



- ②框キャップを門扉下部の両側に取付けてください。



框キャップを門扉の溝に正しく挿入してください。



「門扉の吊り込み」、「ヒンジの調整」および「吊り込み後の作業」については、ヒンジセットの取付説明書 [ME-2135] を参照してください。

