




1. ロック側の縦框の両端についているキャップをはずして下さい。
2. 上図の様に親ドア・子ドア共組み上げて下さい。(図1参照)  
注) ロック側の縦框は上下2mmずつ短かく切断してあります。
3. 子ドアのロック側の縦框にフランス落としを取付けて下さい。(図2参照)
4. 1ではずしたキャップを縦框に取付けて下さい。(図2参照)
5. 縦框にビス穴カバーをはめ込んで下さい。
6. 別売りの部品箱内のロック・丁番を取付けて下さい。

## ■ 部品部材内容明細

単体(親)DTD1R	品名	数量	親子(子)DTD2R	品名	数量	両開き(子)DTD3R	品名	数量				
	アルミ部材	上框		親ドア	上框		親ドア	上框				
		下框			下框			下框				
		縦框(吊元側)			縦框(吊元側)			縦框(吊元側)				
		縦框(ロック側)			縦框(ロック側)			縦框(ロック側)				
	組立用	①補強プレート		8	組立用		①補強プレート	8	組立用	①補強プレート	8	
		②組立ビスS5×65ナベ2種		32			②組立ビスS5×65ナベ2種	32		②組立ビスS5×65ナベ2種	32	
	取付部品	縦框キャップ		2	親ドア取付部品		縦框キャップ	2	親ドア取付部品	縦框キャップ	2	
		キャップ取付ビスM4×10皿		2			キャップ取付ビスM4×10皿	2		キャップ取付ビスM4×10皿	2	
	その他	③ビス穴カバー		6	子ドア取付部品		縦框キャップ	子ドア取付部品	子ドア取付部品	縦框キャップ	子ドア取付部品	
							キャップ取付ビスM4×10皿			2		キャップ取付ビスM4×10皿
フランス落とし本体			2			フランス落とし本体	2			フランス落とし本体		2
フランス落としロット棒			2			フランス落としロット棒	2			フランス落としロット棒		2
その他	③ビス穴カバー	12	その他	フランス落とし取付ビスS4×10皿3種	その他	その他	フランス落とし取付ビスS4×10皿3種	その他				
				グレチャン(4~5mm用)			9.8M		グレチャン(4~5mm用)	9.8M	グレチャン(4~5mm用)	9.8M