



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※漏水・腐食の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。

●各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付けは、『(袖付2枚引)取付け説明書』をご覧ください。
- 取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けする方へお渡しください。

■ねじ一覧表

| ㊦ | ㊧ | ㊨ |
|---------------------|----------------|--------|
| | | |
| バインドタッピン ねじφ4×45 | プッシュボタン φ10 | 下枠アンカー |

■組立て順序

■枠の組立て

●各部材の室外側の向きを合わせ、ねじ止めします。

●ランマなし枠

