

# LIXIL <勝手口> 取替用セキュリティサムターンユニット 取付け説明書



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け順序

●デュオ 勝手口ドア・採風勝手口ドア

### ■サムターンの取外し方

・ねじを緩め、現在取付けてあるサムターンを取外してください。サムターンを取外す際、シリンダーが落下しないようにご注意ください。  
(※取外したサムターンおよびねじは、セキュリティサムターンユニット取付けでは使用しません。)

### ■セキュリティサムターンユニットの取付け

①セキュリティサムターン座のボタンを下にして、箱錠の丸穴に差込みます。

※セキュリティサムターンキーは縦にしてください。

②セキュリティサムターン座をシリンダーに皿小ねじで取付けます。

※セキュリティサムターンキーは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

お願い  
※ボタンを上を押しながら、セキュリティサムターンキーを差込みます。  
(ボタンを押さないと、セキュリティサムターンキーは差込めません。  
ボタンが戻ると、セキュリティサムターンキーは抜けなくなります。)

お願い

※同梱の注意ラベルを、セキュリティサムターン座の上に張ってください。

**セキュリティサムターンの操作方法**

●施錠の操作時以外は、セキュリティサムターンを必ず抜いてください。

●セキュリティサムターンの抜き差しは、必ず下部のボタンを押したまま行ってください。押しっぱなしにすると、錠本体などが破損するおそれがあります。

錠本体

③ 差し込む

④ 強く

① 押しっぱなし

② ボタン

セキュリティサムターン

取付け

■サムターンの正しい向き

<解錠状態> <施錠状態>

