



LIXIL

# 厚壁用ねじセット

使用区分

## ■施工上のお願い

- このねじセットは厚壁(壁厚30mm ~ 56mm)用です。
- ねじを使う場合には、本体取付け説明書の指示にしたがい、指定の個所に指定の本数を使用して取付けてください。
- φ6のねじには4.5mm、φ5のねじには3.5mm、φ4のねじには3mmのドリルで、柱に下穴をあけてからねじ止めしてください。下穴なしの場合、ねじが曲がったり折れたりすることがあります。

## ■ねじ一覧

	ナベタッピンねじφ4×90	ナベタッピンねじφ5×90	六角タッピンねじφ6×90
カラー	B・W・T・G・K	B・W・T・G・K	B・W・T・G・K
商品コード	HZA□0004	HZA□0005	HZA□0006
入数(本)	40	40	40

## ■使用本数

区分	商品名	使用箇所	ナベタッピンねじφ4×90	ナベタッピンねじφ5×90	六角タッピンねじφ6×90
手すり	ロイヤル手すりⅡ	側面パネル	—	—	8
		取付け棧・取付け用ブラケット	※	—	—
		雨戸ポール	—	—	4
		連窓ブラケット(たて格子)	—	—	8
	アルミ手すりS型	ブラケット	—	14	—
		補助ポール	—	8	—
	アルミ手すりワイド	ブラケット	—	—	4
		取付け棧	※	—	—
		Rポール	—	—	4
	アルミ手すりA型	ブラケット	—	8	—
取付け棧		※	—	—	
補助ポール		—	8	—	
純正アルミ手すり	補助ポール	—	8	—	
和風手すり花伝	ブラケット	—	14	—	
フラワーボックス	ロイヤルフラワーボックス	側面パネル	—	—	8
		取付け棧・取付け用ブラケット	※	—	—
	フローリスト	側面パネル	—	—	6
		取付け棧・取付け用ブラケット	※	—	—
	フローリストMA	側面パネル	—	—	4
	根太掛け	※	—	—	
面格子	鋳物、ロイヤルRD・RF型、スタイリー、A型、花伝やまと、目隠し可動ルーバー、セキュリティフィルター		8	—	—
			—	8	—
	ロイヤルRA・RB・RC型、ヒシクロス、井桁、ガードボーイVステンレス		—	12	—
外付けスクリーン	スタイルシェード	本体取付け用ブラケット	—	4	—
		フック取付け用ブラケット	—	4	—
		中間フック取付け用ブラケット	—	4	—

※は、W寸法によって異なります。必ず指定の本数ねじ止めしてください。