



LIXIL ガレージシャッタークワトロ(三方下地部材) 組立て説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・下地部材(縦)の上部に張付けてあるコーキングシーラーが、下地部材(上)の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■ねじ一覧表



■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 下地部材の取付けは、「三方下地部材 取付け説明書」をご覧ください。

■下地部材の組立て

- 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。(大きい穴(φ10)がある方が室外側です。)ねじ止め後、左右の下地部材カバーを下地部材にはめ込みます。

