

プッシュスイング ハンドル **プッシュプルD型【パレットライン Paletteline】**

MI-1464 改1

お願い：電動ドライバーでの取り付けは行わないでください。締め過ぎると作動に支障をきたすことがあります。

■ 梱包明細

・取り付け前に必ず梱包内容をご覧ください。

名称	入数	詳細
室外スイングハンドル	1個	ゴムシート付
室内プッシュハンドル	1個	
空錠ケース	1個	M4×18 皿小ネジ/2本付
ゴムシート付ハンドル固定プレート	2枚	
ハンドル取付ネジセット	1袋	M5×20 皿小ネジ/4本 (ゆるみ止め付) M4×14 皿小ネジ/4本 (ゆるみ止め付)

■ 取付手順

ポイント: 取り付けの際に、ドア本体の室内側を上にして寝かせた状態にすることをお勧めします。
(室内プッシュハンドル取り付けの際に、取り付けやすくなります)

- ①室内側の台座部のみ、養生を外してください。室内プッシュハンドルについているビスセットも外してください。
 - ②空錠ケースを取付けてください。
(ラッチの背を室外側に向けて取付けてください)
 - ③室外スイングハンドルとゴムシート付ハンドル固定プレートを取付けてください。
- ※ハンドルはラッチレバーが上部になるように取付けてください。
(室内外共)
また、固定プレートに刻印されている 上側の向きを上にして取付けてください。
- ④室内プッシュハンドルを取付けてください。
 - ⑤取り付け完了後にハンドル操作でラッチが倒れることを指で確認してください。

※工事終了後に養生をはがす際、カッター等で商品をキズつけないようにしてください。

