

H	部品番号
	LAQM-340C

32

▲ 注意

障子重量は最大で約90kgになりますので、障子の取外し及び取付けの際は複数の人数で行ってください。思わぬケガにつながるおそれがあります。

**障子の取外し方**

①ハンドル右側のハンドル取付ねじ「イ」をゆるめ、外れ止めをいっぱい上げた状態で再度締め付け固定する。

②ハンドルを持ち、下図の手順1→2の順序で外す。

**障子の建て込み方**

①外れ止めがいっぱい上がっていることを確認する。

②ハンドルを持ち、下図の手順2→1の順序で建て込む。

③ハンドル「イ」のねじをゆるめ、外れ止めをいっぴい下げた状態で再度締め付け固定する。

※ねじのゆるみ、ハンドルのガタツキがない事を確認してください。

障子

手順1  
手順2

A部


▲A部

上げる  
下げる

①ねじ  
外れ止め

130


赤刷り部



墨ベタのせ部

▲ 注意

ラベル1シート5枚綴り



<備考>

1.透明フィルム (0.05 t) ・表面ラミネート (0.016 t) 加工

裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。

2.印刷色は、スミ (TOKA,UV161) と朱色 (TOKA,UV161) の2色刷りとする。

3.版下は、別途指定版下を使用のこと。

4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

アタリケイ

尺度	1/1	日付	02.01.22	承認	検図	設計	製図
角法	三角法			名称	インプラスFIX障子 脱着方法ラベル		
	トステム株式会社			図番	3487		