

室内アングル 組み立て施工マニュアル

マニュアル番号 MI-1293

お願い

●室内アングルは、枠を組み立てた後に取り付けてください。

■梱包明細

製品名称	製品記号	梱包明細	
アングル (3.3尺用)	◎DRWABANG	上枠用アングル：L=830, 1本 縦枠用アングル：L=2320, 2本	セット部品 (SB-3492) φ3.1X20丸皿木ネジ：21 組み立て施工マニュアル：1
アングル (4.5尺入隅用)	◆DRWBAANG	上枠用アングル：L=1089, 1本 縦枠用アングル：L=2320, 2本	
アングル (4.5尺用)	◇DRWAAANG	上枠用アングル：L=1191, 1本 縦枠用アングル：L=2320, 2本	
アングル (6尺用)	◇DRWAEANG	上枠用アングル：L=1642, 1本 縦枠用アングル：L=2320, 2本	

注) 製品記号◎◆◇には色記号が入ります。 ◎：W, Y, V, T, L, 2, D, H, S, F, 9

◆：W, Y, V, 2, D, H, S, F, 9

◇：T, L, 2, D, H, S, F, 9

■組み立て手順

- 1) 裏面納まり図を参照の上、縦枠用アングルを離型紙をはがし、縦枠に貼り付けてください。
注) たて枠に縦枠用アングルのツメがかかるように貼り付けてください。
- 2) 上枠用アングルを縦枠用アングルの上に、左右の寸法が同じになるように貼り付けてください。
- 3) 室内化粧額縁を施工後、φ3.1X20丸皿木ネジで固定してください。



