



* 取付材の向きに注意

- 上) 1. 本図は、右吊元用ロック側及び左吊元用T/B側を示す。
(右吊元用T/B側、及び左吊元用ロック側は、本図と対称。)
2. C/SのL/Rの使い分けについては、下表参照の事。

取付名	吊元	右吊元	左吊元
ロック側上げ下げ縦枠		L	R
T/B側上げ下げ縦枠		R	L

3. C/Sは、上げ下げ縦枠キャップ取付後 貼付する事。

~~4. 上げ下げ縦枠キャップの取付は、ねじ止の側に部品を
入れ替えるようにして、取付材の事。~~

5. 縦枠キャップの取付け方法は、ネジ止めからはめ込み式に変更とする。

○			
○			
⑧	☆上げ下げ縦枠キャップ BA-113-L/R	1	注2参照
△⑦	☆上げ下げ縦枠キャップ DJP-98	2	注5参照
△⑥	ナベTP 1組 4x20	4 ²	
△⑤	☆隣3ストッパ DJP-97	2 ¹	
④	皿ネジ D-7 4x8	4	
③	ピニオン BA (歯車)	1	
△②	ナベネジ 4x8	4 ²	ピニオン裏板(2) 縦枠キャップ(2)
①	ピニオン裏板 S-97	1	
番号	使用部品	量数	備考

☆印の部品の部品色、長さについては、部品表を参照の事

△		△		日付	81.1.20	承認		番		作	
△		△		名称	No. 505 (VILIA) 上げ下げ縦枠 部品付略図						
△		△		図番	0505-U007						
△		△	91.2.20	設計	71-001						
△		△		設備	設備仕様変更						
△		△	89.3.6	取付	取付方向用記						