

商品名		ラベル図	ラベル貼り付け場所
内倒し窓	本体	<p>障子の開き角度調整方法</p> <p>角度は2段階で調整できます。</p> <p>角度<small>(小)</small></p> <p>角度<small>(大)</small> ストッパー調整レバー</p> <p>① 左右のねじを外します。</p> <p>② ストッパー調整レバーを上(下)に動かし、①で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。</p> <p>③ 左右のねじを固定します。</p> <p>外面の清掃方法</p> <p>① 左右のねじを外し、障子が止まるまで手を添えて開きます。</p> <p>② 清掃後は、調整方法の②③の動作を必ず行ってください。</p> <p>※ 障子を開く際、衝撃が大きいため必ず手を添えてください。</p>	右縦枠
	本体	<p>外面の清掃方法</p> <p>① 左右のねじを外します。</p> <p>② 障子が止まるまで、手を添えて開きます。</p> <p>③ 清掃後は、ストッパー調整レバーを上、上に動かし、①で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。</p> <p>④ 障子のねじを固定します。</p> <p>※ 障子を開く際、衝撃が大きいため手を、必ず添えてください。</p>	右縦枠
	網戸	<p>▲ 注意</p> <p>網戸の落下防止のため、両側の外れ止めを必ずセットしてください。</p> <p>① ねじをゆるめる。</p> <p>② 外れ止めを上げる。</p> <p>③ ねじを締める。</p> <p>内倒し窓 固定式網戸</p> <p>商品コード</p> <p>ロットNo</p>	上棧