

本品セットには認定証紙が1枚入っています。

共通

MI-1394

住宅防火戸取扱説明書

住宅防火戸は、建築基準法に基づいて国土交通省より認定を受けている防火設備です。

このたびは、【住宅防火戸部品セット】をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ【住宅防火戸】を正しく組み立ててください。

お願い

- 1 住宅防火戸の組立には、「住宅防火戸取扱い事業所」として登録されていることが必要です。
- 2 住宅防火戸の組立、取付は取扱説明書に従って下さい。
- 3 住宅防火戸部品セットの中身を確認の上、防火部品は全てご使用下さい。
- 4 防火認定証紙（シール）には、「組立事業所登録No.」を必ず記入し、所定の位置に貼って下さい。

住宅防火戸は、非防火商品に住宅防火戸部品セット内の防火グレンジングチャンネル・部品を使用することで、防火戸として認定されます。

お願い

- （防火認定証紙（シール）はこの取付説明書とともにダンボールの内側に貼り付けてあります。）
- ・開梱時に必ず防火認定証紙（シール）が同梱されていることをご確認ください。また防火認定証紙（シール）はガラス取付後に使いますので大切に保管して下さい。
  - ・後付ビードは指定のものをご使用下さい。
  - ・枠、障子の組立及び取付は本体に同梱の説明書をご覧ください。

部品箱記号により梱包内容が一部異なります。  
下表を参照の上、梱包内容、作業内容を確認して下さい。

作業内容一覧表

	梱包内容		ずり下がり防止ブロックセット
	製品記号	後付ビード	
枠	SEAXZAF06	作業1	作業2
	SEAXZAF08	作業1	作業2
障子	SEAXZDF12	作業1	
	SEAXZDF16	作業1	作業2★
	SEAXZDF26	作業1	作業2★

★障子デザインによりずり下がり防止ブロックが余る場合、又は貼り付け不用場合があります。詳しくは作業2を参照下さい。

ポイント

※後付けビードは防火部品箱在中のものをご使用下さい。  
ガラス組み込み時に後付ビードの嵌め込みがきつい場合は、後付ビードに中性洗剤等を塗布すると嵌め込み易くなります。お試し下さい。

作業1 後付ビードの取り扱いについて

後付ビード一覧（ガラス溝幅26mm開口用）

ガラス厚	先付ビード（工場取付）		後付ビード	
	形状	使い方	形状	使い方
16mm 15.75mm		そのまま使用		そのまま使用
18mm		そのまま使用		2枚剥ぎ取り
19.55mm		1枚剥ぎ取り		1枚剥ぎ取り
22mm 21.75mm		1枚剥ぎ取り		3枚剥ぎ取り

作業2 ずり下がり防止ブロックの取り扱いについて

ずり下がり防止ブロックの取付手順

お願い

住宅防火戸には火熱によるガラスのずり下がり防止のため、必ず指定位置にずり下がり防止ブロックを取り付けて下さい。  
ずり下がり防止ブロックのリケイ紙をはがし、サッシに取り付け済みのセッティングブロックと並べ、ガラスの真下になるよう貼り付けて下さい。  
※ガラス下部に貼り付けて下さい。（無目及び中棧、下框）  
※サッシに取り付け済みのセッティングブロックが二段重ね（高さ20mm位）になっている箇所に貼り付けて下さい。（下框はデザインにより異なります）

お願い

水抜き孔をふさがないように貼り付けて下さい。

