

## 玄関ドア 別注有償品 アングル

## 施工要領書

このたびは、新日軽の商品をご採用いただきましてありがとうございます。  
商品の組み立ておよび取り付けには、この施工要領書をよくお読みになり、正しく・美しく仕上げてください。

### 組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。  
施工にあたって必ずお守りください。

- ① 玄関商品以外への使用および改造は行わないでください。
- ② 指定の部品以外のものは使用しないでください。
- ③ ねじ止め箇所は指示してあるねじを確実に止めてください。
- ④ 組み立て・取り付け完了後、正しく作業が行われたこと、使用上の不具合がないことを確認してください。

### 梱包内容

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。（部品袋の内容にもご注意ください）
- ・商品の破損や異常がないか確認ください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または新日軽株式会社までご連絡ください。

部材名	数量
アングル（上）	1 本
アングル（縦）	2 本

部品名	数量
木ねじ皿 4.1×20×8.2 (アングル固定用)	19本
テックスねじトラス 4×10×8 (アングル取付け用)	19本

### 1. アングルの取り付け

#### ■アルミアングルの場合

図のように玄関枠にアングルを合わせ、φ3.4の下穴をあけてテックスねじトラス4×10×8にて固定してください。  
注) アングル（縦）を取り付ける際には、枠下端にてアングルの端部を合わせ、枠上端にてアングルを必要寸法に切断してください。



